

- due finestre con traverso superiore ad arco ribassato posizionate in modo speculare rispetto la parete SO che affacciano sull'esterno

2.

SE

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco
- all'altezza di circa 4 metri è presente un gradino inclinato sporgente
- al centro una porta
- impianto di illuminazione che passa sopra la porta

SO

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco
- al centro una porta decorata superiormente da un arco ribassato che sfocia sulla corte interna
- sopra la porta, allineato con il suo l'interasse, un foro all'altezza di circa 4 metri

NO

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco
- all'altezza di circa 4 metri è presente un gradino inclinato sporgente

NE

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco
- al centro la porta d'ingresso principale all'edificio decorata superiormente da un arco ribassato
- a destra della porta all'altezza del piano d'imposta dell'arco troviamo un foro

3.

SE

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco
- due finestre centrali che affacciano all'esterno con traverso superiore ad arco ribassato

angolo smussato tra le pareti a SE e SO

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco

SO

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco
- due finestre, una centrale e una a destra
- a sinistra una porta che porta ad un altro locale dedicato alla falegnameria

NO

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco
- al centro una porta

NE

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco
- due finestre ad arco ribassato speculari rispetto alla parete SO

angolo smussato tra NE e SE

- muratura in mattoni con intonaco tinteggiato di bianco

ESTERNI

SE

- muratura, paraste, archi ribassati e cornice in mattoni disposti orizzontalmente e verticali sopra le finestre nelle campate HI, JK, LM e seguendo la curvatura delle finestre nelle campate NO, OA'
- paraste e archi sporgono di 33 cm
- finitura: scialbatura tinteggiata di rosso sulla parete di tamponamento (molto degradato)
intonaco tinteggiato di giallo nelle paraste, negli archi ribassati sostenute da queste e nella cornice (6 mm)
- un basamento composto di blocchi irregolari a tessitura omogenea di pietra arenaria con uno strato superiore di malta cementizia insiste su tutta la lunghezza nel quale poggiano le paraste. Sporge dalla parete in muratura a vista di 39 cm
- i davanzali delle finestre sono in mattoni rivestiti in malta con spessore variabile inclinato verso l'esterno.
- tra la campata JK troviamo una lampada posizionata sopra la porta nel suo interasse e nella parasta H
- nelle paraste J e N troviamo un pluviale
- la parasta J presenta l'assenza degradata dell'intonaco fino all'inizio del capitello

SO

- muratura, paraste, archi ribassati e cornice in mattoni disposti orizzontalmente e verticali sopra le finestre
- paraste e archi sporgono di 33 cm
- finitura: scialbatura tinteggiata di rosso sulla parete di tamponamento (molto degradato)
intonaco tinteggiato di giallo nelle paraste, negli archi ribassati sostenute da queste e nella cornice (6 mm)
- un basamento composto di blocchi irregolari a tessitura omogenea di pietra arenaria con uno strato superiore di malta cementizia insiste su tutta la lunghezza nel quale poggiano le paraste. Sporge dalla parete in muratura a vista di 39 cm
- le finestre si alternano alle porte ad ogni campata. I davanzali delle finestre sono in mattoni rivestiti in malta con spessore variabile inclinato verso l'esterno
- tra le campate BC e DE troviamo una lampada posizionata sopra la porta nel suo interasse

NO

- muratura, paraste, archi ribassati e cornice in mattoni disposti orizzontalmente, verticali sopra le finestre nelle campate M'N', N'O' e O'A e che seguono la curvatura dell'arco nelle campate H'I' e I'J'
- paraste e archi sporgono di 33 cm
- finitura: scialbatura tinteggiata di rosso sulla parete di tamponamento (molto degradato)
intonaco tinteggiato di giallo nelle paraste, negli archi ribassati sostenute da queste e nella cornice (6 mm)
- un basamento composto di blocchi irregolari a tessitura omogenea di pietra arenaria con uno strato superiore di malta cementizia insiste su tutta la lunghezza nel quale poggiano le paraste. Sporge dalla parete in muratura a vista di 39 cm
- notiamo che la finestra di destra nella campata N'O' è murata. I davanzali delle finestre sono in mattoni rivestiti in malta con spessore variabile inclinato verso l'esterno
- nelle paraste J' e N' troviamo i pluviali e nella parasta A una lampada

NE

- muratura, paraste, archi ribassati e cornice in mattoni disposti orizzontalmente e che seguono la curvatura delle finestre
- paraste e archi sporgono di 33 cm
- finitura: scialbatura tinteggiata di rosso sulla parete di tamponamento (degradato)
intonaco tinteggiato di giallo nelle paraste, negli archi ribassati sostenute da queste e nella cornice (6 mm). La base della parasta B non presenta l'intonaco in quanto degradato
- un basamento composto di blocchi irregolari a tessitura omogenea di pietra arenaria con uno strato superiore di malta cementizia insiste su tutta la lunghezza nel quale poggiano le paraste. Sporge dalla parete in muratura a vista di 39 cm. Nelle campate B'C', C'D', E'F' e F'G' notiamo le bocche di lupo che si estendono per l'intera larghezza
- notiamo finestre murate nelle campate A'B' e G'H'. I davanzali delle finestre sono in mattoni rivestiti in malta con spessore variabile inclinato verso l'esterno
- nella campata d'ingresso D'E' troviamo una lampada posizionata sopra la porta nel suo interesse
- il portale d'ingresso ha la parte superiore che disegna un arco ribassato. Tutto il profilo è circondato da una cornice in pietra d'Istria bocciardata con bordo esterno liscio
- troviamo i pluviali nelle paraste C' e F'