


Immagini e fotografie tratte da:


- Boccaletti M & Tortorici L., 1987. Appunti di Geologia Strutturale. Patron Editore.
- Maltman A. (Ed.), 1994. The Geological Deformation of Sediments (various contributors). Chapman & Hall.
- Means W.D., 1976. Stress and Strain: Basic Concepts of Continuum Mechanics for Geologists. Springer-Verlag
- Mercier J., Vergely P., 1996. Tettonica. Pitagora Editore.
- Mercier J., Vergely P., 1995. Tectonique, 2ème edition, Dunod.
- Nicolas A., 1984. Principes de tectonique. Masson.
- Pini G.A., materiale inedito.
- Price N.J., Cosgrove J.W., 1990. Analysis of Geological Structures. Cambridge University Press.
- Ramsay J.G., 1967. Folding and Fracturing of Rocks. McGraw-Hill Book Company.
- Ramsay J. G., Huber M. I., 1984. The Techniques of Modern Structural Geology. Volume 1: Strain analysis. Academic Press Inc.
- Ramsay J. G., Huber M. I., 1987. The Techniques of Modern Structural Geology. Volume 2: Folds and Fractures. Academic Press Inc.
- Selli L., 2006. Appunti dalle lezioni di Geologia Strutturale.
- Suppe J., 1985. Principles of Structural Geology. Prentice-Hall Inc.
- van der Pluijm B., Marshak S., 2004. Earth Structure: An Introduction to Structural Geology and Tectonics, Second Edition. WW Norton & Company.

Deformazione fragile




confining pressure

Deformation
20%




280 kg/cm²

20%



460 kg/cm²

20%



1000 kg/cm²






FIG 45

Stress-strain curves from triaxial tests made on various rock materials. A and B, Yule marble in extension; C, granite in compression; D, pyroxenite in compression: all with 5 kilobars confining pressure. (After Griggs, Turner, and Heard, 1960.)




Resistenza
 “atomica”
 teorica= 100
 volte maggiore
 dell’effettiva
 resistenza alla
 deformazione
 sperimentale!




Da van der Pluijm & Marshak, 2004

La ragione è nella presenza di
microfratture (micro crack)





Microfratture (micro crack)

Da van der Pluijm & Marshak, 2004



Da van der Pluijm & Marshak, 2004




Sforzo in compressione



Sforzo in estensione

Perchè la rottura in trazione avviene più facilmente che in compressione?
 Perché la rottura avviene (in tutte le condizioni) in ogni caso a valori che sono ben al di sotto della resistenza teorica dei materiali?

Criterio di rottura di Griffith (1924)




$$\sigma_L = \sigma \sqrt{\frac{c}{rm}}$$





Stato di sforzo legato alla propagazione delle microfratture
rm = raggio di curvatura dell'apice della microfrattura
c = lunghezza max della frattura

Perchè la rottura in trazione avviene più facilmente che in compressione?
 Perché la rottura avviene (in tutte le condizioni) in ogni caso a valori che sono ben al di sotto della resistenza teorica dei materiali?


Critério di rottura di Griffith (1924)




$$\sigma_L = \sigma \sqrt{\frac{c}{rm}}$$



Stato di sforzo legato alla propagazione delle microfrazture
rm = raggio di curvatura dell'apice della microfrazione
c = lunghezza max della frattura



Origine delle strutture fragili: piani di discontinuità effettiva della roccia




Da van der Pluijm & Marshak, 2004

Deformazione fragile



confining pressure

Deformation
20%




280 kg/cm²

20%



460 kg/cm²


20%



1000 kg/cm²

Piani di frattura: angoli caratteristici, quali?



Cerchio di Mohr (NON a rottura!!!)



Da van der Pluijm & Marshak, 2004

$$\tau_R = C_0$$

Quale delle superfici all'interno del corpo
sviluppa una frattura?
Primo approccio: legge di Coulomb



$$\tau_R = C_0$$


Seguendo la legge di Coulomb, la rottura dovrebbe avvenire con la condizione di τ massimo, con che angolo rispetto al σ_1 ?

$$\tau_R = C_0 + \operatorname{tg}\phi \cdot \sigma_N$$


Legge di Coulomb-Navier: l'influenza dello sforzo normale sul piano di rottura potenziale, unitamente all'angolo di attrito interno (ϕ) condiziona la propagazione iniziale della frattura e **cambia gli angoli**, da 45° a circa 30° .

MASS MOVEMENT DEPENDS ON THE NATURE OF MATERIAL, WATER CONTENT, AND SLOPE STEEPNESS


1



Fine sand




Coarse sand




Angular pebbles

Angolo di attrito interno, ovvero angolo di scarpa(ta) o di riposo






Coni di detrito, costa nord, Isola di Isfjorden, Svalbard, Norway.
Photograph taken by Mark A. Wilson (Department of Geology, The College of Wooster),
Wikipedia Public Domain.



$$\tau_R = C_0 + \operatorname{tg} \phi \cdot \sigma_N$$

Da van der Pluijm & Marshak, 2004



Legge di Coulomb-Navier: l'influenza dello sforzo normale sul piano di rottura potenziale, unitamente all'angolo di attrito interno (ϕ) condiziona la propagazione iniziale della frattura e **cambia gli angoli**, da 45° a circa 30° .

CERCHIO DI MOHR




FIG. 2.9

DA HERCIER, CORSO

SEMINARIE 4
BOLOGNA, 1990

$$2\theta = 90^\circ - \phi \rightarrow$$


$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\theta$$

$$\sigma_N = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\theta$$


$\sigma_1 - \sigma_3 = \text{diametro del cerchio}$

$$\tau_R = C_0 + \text{tg } \phi \sigma_N$$

Cerchio di Mohr
(A ROTTURA!!!)



(a)




(b)

Fig. 1.51. Navier–Coulomb failure envelope (a) Failure envelope CAN' is the graphical expression of the Navier–Coulomb failure criteria (Eq. (1.59)) in which it is assumed to be valid in both tension and compression. (b) Experimentally determined failure envelope in the compressive region.

Cerchio a rottura, da singola prova (fig a) e involucro da più prove (fig. b)

Se l'involucro è una retta, l'angolo 2ϕ è costante nelle diverse condizioni dello stato di sforzo a rottura


Se l'involucro è una curva, l'angolo 2θ cambia



Pressione interstiziale dei fluidi (P_f)

Agisce in tutte le direzioni come il carico idrostatico. Non c'è sforzo di taglio perché ogni piano è ortogonale allo sforzo principale.

L'aumento di fluidi (per compattazione, metamorfismo, fusione) fa aumentare la P_f , abbassa la resistenza del materiale e favorisce la fratturazione (definendo un comportamento più fragile).



(a)





Figure 2.26 (a) Schematic representation of a drained triaxial experiment. (b) Schematic representation of an undrained triaxial experiment.



(b)





Figure 2.26 *Contd.*



Criterio di rottura di Coulomb-Navier, modificato da Terzaghi: Influenza della pressione dei fluidi interstiziali (P_f)

$$\tau_R = C_0 + tg\phi(\sigma_N - P_f)$$



Sforzo (o pressione) efficace: $\sigma_N - P_f$

Da Mercier & Vergely, 1996




Sforzo efficace ancora
elevato (σ_3 efficace
ancora nel campo
positivo)

Sforzo efficace basso
(σ_3 negativo).


Angolo $2\theta = 0$

“idrofrazzatura”




Curve teoriche (di fianco) e reali (sotto) di aumento della pressione dei fluidi intestiziali con la profondità

Figure 4. Fluid-pressure curve from logging data. Note high values adjacent to and below faults. Two spikes indicate extremely high fluid-pressure values in decollement zone. Fluid-pressure estimates from consolidation tests are derived from analysis of individual samples cored at Site 671; note good agreement with log-derived fluid pressures.




Da Maltman, 1994

Da C. Moore et al., 1995, Geology




Plasticità post-fratturazione: Comportamento sismico (stick-slip)



Da van der Pluijm B., Marshak S., 2004

Origine delle strutture fragili: piani di discontinuità effettiva della roccia

E dopo?



Da van der Pluijm B., Marshak S., 2004





Figura 4.14. Interpretazione dinamica degli squarci da tensione (Fe) e dei giunti stilolici (JS).

Da Mercier & Vergely, 1996



Da Mercier & Vergely, 1996