UNITS - Esame di Scienza delle costruzioni (061IN)
Esempi di domande d'esame, a.a. 2020/2021

Il commento e le tracce riportate in questo file hanno il solo scopo di indicare il metodo da applicare e i passaggi principali. In sede di esame è richiesto di rispondere in maniera puntuale e completa alle domande.

I PARTE

1. Risolvere la struttura assegnata assumendo che la rigidezza flessionale della struttura sia pari ad EI e trascurando la deformabilità assiale. Disegnare i diagrammi quotati delle caratteristiche della sollecitazione (N , T , M). Durante la risoluzione, disegnare chiaramente gli schemi ausiliari utili (struttura principale, eventuali schemi parziali, ecc.).

COMMENTO

eq di compatimento $u_B = 0$

Per calcolare u_B si può utilizzare il PLV. Gli schemi utili sono i seguenti:

SIST. STATIC. AMM
(sulle FORZE) (*)

SIST. CINEM. AMM
(SIST. reale = S.P.)

$L_{ve} = L_{vi}$, $L_{ve} = 1 \cdot u_B$, $L_{vi} = \int_{str} M^* X ds = \int_{str} \frac{M^* M}{EI} ds$

$M(F, X)$ è il diagramma del momento flettente nella struttura reale. Esso può essere anche ottenuto dalle relet $M(F, X) = M^0(F) + X M^*$. $M^0(F)$ dipende dai "carichi esterni", in questo caso solo F .

Ogni volta che è necessario equilibrare una struttura isostatica disegnare sempre gli schemi di corpo libero.

2. La struttura iperstatica riportata in figura è sollecitata da una variazione termica a farfalla sul tratto AB (h: altezza della sezione) e da un cedimento vincolare in D. Le rigidezze flessionali nei tratti valgono: in AB, $2EI$; in BC e BD, EI . Individuare una struttura principale e, trascurando la deformabilità assiale, impostare, senza risolverlo, il sistema di equazioni che permette di determinare le incognite iperstatiche. In seguito, scegliere a piacere una delle incognite iperstatiche e disegnare il diagramma del momento flettente della struttura principale caricata unicamente da questa quantità.

COMMENTO

EQ. DI CONGRUENZA $[\varphi+\uparrow]$

$$\left. \begin{cases} \varphi_A = 0 \\ \varphi_{BA} = \varphi_{BC} \\ \varphi_{BD} = \varphi_{BC} \end{cases} \right\} \begin{aligned} \frac{X_1 \cdot 2l}{3 \cdot 2EI} + \frac{2\Delta T}{h} \cdot 2l + \frac{X_2 \cdot 2l}{6 \cdot 2EI} &= 0 \\ -\frac{X_2 \cdot 2l}{3 \cdot 2EI} - \frac{X_1 \cdot 2l}{6 \cdot 2EI} - \frac{2\Delta T}{h} \cdot 2l &= \frac{(X_2 - X_3)l}{3EI} \\ \frac{X_3 l}{3EI} - \frac{\eta_0}{l} &= \frac{(X_2 - X_3)l}{3EI} \end{aligned}$$

$\left(\begin{array}{c} B \quad \eta_0/l \quad D \\ \eta_0 \end{array} \right)$
ROT. INDOTTA DA η_0

3. Assegnati i seguenti problemi, determinare la risultante dei carichi e calcolare le reazioni vincolari con il metodo grafico.

TRACCIA

RISULTANTE

4. Calcolare lo spostamento del punto B della struttura iperstatica riportata in figura.

COMMENTO

Risolvere prima l'iperstatica attraverso una S.P. (esempio

poi calcolare lo spostamento v_B della S.P. congruente (con X che soddisfa l'eq di congruenza)
 Nel nostro caso $X = M/2$. Si può calcolare v_B mediante linee elastiche o PLV

II PARTE

1. In un punto P di un mezzo continuo lo stato di sforzo rispetto ad una base ortonormale $\{e_x, e_y, e_z\}$ è rappresentato dalla matrice $[\sigma] = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ (MPa). Calcolare le 3 tensioni principali in P e disegnare i 3 cerchi di Mohr. Calcolare la massima tensione tangenziale e impostare la verifica di resistenza con il criterio di von Mises.

MASSIMA τ : $\frac{\sigma_I}{2} = 6.20 \text{ MPa}$

Verifica von Mises: $\sqrt{\sigma_I^2 + \sigma_{II}^2 - \sigma_I \sigma_{II}} \leq \sigma_0$

($\sigma_{III} = 0$)

↙ valore mm specificato nel testo

2. La sezione rappresentata è soggetta ad una forza tagliante T . Determinare in quale punto si trova la massima tensione tangenziale e, applicando il criterio di von Mises, indicare l'espressione che permette di svolgere la verifica di sicurezza una volta che i valori delle varie grandezze siano note. Nella risposta, NON calcolare esplicitamente il momento centrale d'inerzia J .

COMMENTO

È necessario calcolare il baricentro (dist. d_G). La sez. è simmetrica, quindi, al problema del taglio si aggiunge quello delle torsioni:

I punti più sollecitati sono in A e B, lato SINISTRO perché lì $\tau_{TAGLIO} + \tau_{TORSIONE}$ sono concordi.