



Istruzioni per il codice Saint-Venant

Marco Rossi

CONVENZIONE SEGNI e SIST. di RIFERIMENTO



CONVENZIONI sulle AZIONI INTERNE



DEFINIZIONE della GEOMETRIA

SECTION.nodes =


MATRICE $N \times 2$

NUMERI NODI

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_i & y_i \\ \vdots & \vdots \\ x_j & y_j \end{bmatrix}$$

← RIGA i \Rightarrow COORD. NODO i

← RIGA j \Rightarrow COORD. NODO j



SECTION.elem =


MATRICE $M \times 2$

NUMERI ELEMENTI

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 10 & 15 \\ \vdots & \vdots \\ i & j \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

← RIGA k

NUMERI ELEMENTI



$C_1 = [1, 5, 2, 3]$ $C_2 = [2, 5, 4]$

$C_3 = [6, 2, 4]$

SECTION.thickness =


$$\begin{bmatrix} t \\ 2t \\ \vdots \end{bmatrix}$$

← RIGA k

SPESSE ELEMENTO k

SECTION.elementPath =

$= \{C_1, C_2, C_3\}$



```

23
24
25 %%
26 *****
27 % ***** GEOMETRY OF THE CROSS SECTION *****
28 % *****
29 fprintf('- define the cross section...\n');
30
31 %define the nodes of the section
32 SECTION.nodes = [
33     0,    0;
34     B/2,  0;
35     B,    0;
36     0,    H;
37     B/2,  H;
38     B,    H;
39 ];
40
41 %define the element of the section
42 SECTION.elem = [
43     1, 2;
44     2, 3;
45     2, 5;
46     4, 5;
47     5, 6;
48 ];
49
50 %define the thickness of the element of the section
51 SECTION.thickness = [tw, tw, tf, tw, tw];
52
53 %define the closed path of the section (a cell array of vectors containing the labels of the nodes of the path)
54 SECTION.closedPath = {};
55
56 %define the reference frame in which the geometrical properties are computed
57 SECTION.reference = 'originalReferenceFrame';
58
59
60


```

DEFINIZIONE dei NODI del PROFILO → nella i-ESIMA RIGA LE COORDINATE del NODO i-ESIMO

DEFINIZIONE degli ELEMENTI della SEZIONE → nella j-ESIMA RIGA LE ETICHETTE dei NODI COLLEGATI

VETTORI CON LO SPESORE degli ELEMENTI → nel punto i-ESIMO, SPESORE dell'ELEMENTO i-ESIMO

NOTE PER RICORDARSI IL SIST. DI RIFERIMENTO...



```

59
60
61
62 %%
63 %% *****
64 % ***** INERTIAL PROPERTIES *****
65 % *****
66 fprintf('- computing the inertial properties...\n');
67
68 %compute the length and the angle of the section
69 SECTION = SaintVenant.lengthElementSection(SECTION);
70 SECTION = SaintVenant.angleElementSection(SECTION);
71 SECTION = SaintVenant.simplifyFields(SECTION);
72
73 %compute the area of each thin web
74 SECTION = SaintVenant.computeAreaElem(SECTION);
75
76 %compute the centroids of each element of the thin section
77 SECTION = SaintVenant.computeCentroidElem(SECTION);
78
79 %compute the centroid of the entire cross-section
80 SECTION = SaintVenant.computeCentroid(SECTION);
81
82 %compute the first moment of area of each element with respect to the reference system of the SECTION
83 SECTION = SaintVenant.computeFirstMomentSection(SECTION);
84
85 %compute the principal second moment of area of each element with respect to the reference system of the SECTION
86 considerWeakAxis = false;
87 SECTION = SaintVenant.computeSecondMomentSection(SECTION, considerWeakAxis);
88 SECTION = SaintVenant.simplifyFields(SECTION);
89
90
91
92
93 %%
94 %% *****
95 % ***** CENTRAL REFERENCE FRAME *****

```

CALCOLO delle
PROPRIETA' GEOMETRICHE
della SEZIONE

SECTION e' DATO
STRUTTURATO che
CONTIENE TUTTE LE
INFORMAZIONI SULLA
SEZIONE

SEMPlicita' in
SCRITTURA SYMBOLIC

SI PUO' CONSIDERARE
O NO IL J_y DEBOLE DEL PROFILO STILE

QUI SI TROVA IL CALCOLO DEL SISTEMA CENTRALE D'INERZIA

```

% *****
                                CENTRAL REFERENCE FRAME
                                *****

```

0/ *****

```
fprintf('- defining the central reference frame...\n');
```

```
%translate the reference system
```

```
newRef = 'translatedRefSystemInG';
```

```
coordNewOriginX = simplify(SECTION.centroid(1));
```

```
coordNewOriginY = simplify(SECTION.centroid(2));
```

```
SECTION 2 = SaintVenant.translateReferenceSystem(SECTION, coordNewOriginX, coordNewOriginY, newRef);
```

```
%compute the angle of the principal reference frame
```

angle = SaintVenant.computeAnglePrincipalRef(SECTION_2); ← ANGLES du SIST. CENTRALE

```
%translate the reference system in the principal reference frame
```

```
newRef = 'rotatedRefSystemInG';
```

```
angleRot = angle;
```

```
SECTION_3 = SaintVenant.rotateReferenceSystem(SECTION_2, angleRot, newRef);
```

```
%define the final section that must be used for the analysis
```

SECTION F = SECTION 3; \Rightarrow la section

%% DA USARE NEI CALCOLI SUCCESSIVI

```
% ***** SIMPLIFY THE OUTPUT *****
```

%	*****
---	-------

% SECTION

```
% SaintVenant_simplifyFields(SECTION)
```

```
% SaintVenant numSimplifyFields(SECTION)
```

%

% SECTION 2

```
% SaintVenant_simplifyFields(SECTION 2)
```

```
% SaintVenant numSimplifyFields(SECTION ?)
```

Editor - C:\Users\marot\Desktop\Units\Didattica\SaintVenant\script_sezIPE.m


EDITORPUBLISHVIEW

SaintVenant.mGraphic.mscript1.mscript_sezIPE.m+

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

```
%% *****  
% *****  
% *****  
fprintf('- defining the loads...\n');  
% - - CASE 1: completely symbolic values (they are assumed to be referred to the section in the central  
% reference frame)  
  
%define the symbolic values  
syms NN MMx MMy TTx TTy MMt  
  
%define the six components of the internal forces  
N = NN;  
Mx = MMx;  
My = MMy;  
Tx = TTx;  
Ty = TTy;  
Mt = MMt;  
  
% - - CASE 2: symbolic values function of parameters (they are assumed to be referred to the section  
% in the central reference frame)  
  
%define the symbolic values  
syms F W  
  
%%define the six components of the internal forces  
% N = F;  
% Mx = 2 * W;  
% My = 3 * W;  
% Tx = 4 * F;  
% Ty = -3 * F;  
% Mt = 1.5 * W;  
  
%% - - CASE 3: numerical values (referred to the section in the central reference frame)  
% N = 10;  
% Mx = 15;  
% My = 30;  
% Tx = 45;  
% Ty = 20;
```

DEFINIZIONE dei CARICHI



4 MODI PER DEFINIRE CARICHI:

i) TOTALMENTE SIMBOLICO e GENERICO

ii) SIMBOLICO MA CON PARAMETRI DATI

iii) NUMERICO

iv) DANDO CENTRO DI PRESSIONE
(TRASLAZIONE del CENTRO !!!)

N.B.: SE È NOTO che ALCUNE AZIONI INTERNE SONO NULLE, BISOGNA DEFINIRLO GIÀ QUI

3 usages of "funSX" found

Zoom: 125%UTF-8CRLFscriptLn 1Col 1

```
Editor - C:\Users\marot\Desktop\UniTS\Didattica\SaintVenant\script_sezIPE.m
EDITOR PUBLISH VIEW
SaintVenant.m Graphic.m script1.m script_sezIPE.m +
210 %%
211 %% *****
212 % ***** SOLVE STATIC PROBLEM *****
213 % *****
214 fprintf('- solving the static problem...\n');
215
216 %find the normal stress sigma due to N, Mx and My
217 [sigma, C, axisN, axisS] = SaintVenant.computeSigma(SECTION_F, N, Mx, My);
218 sigmaMaxMin = SaintVenant.valueSigmaMinMax(SECTION_F, sigma);
219
220 %find the tangential stresses tau due to shear forces Tx and Ty
221 [funSX, funSY, funIntSX, funIntSY] = SaintVenant.solveStaticMomentJourawski(SECTION_F);
222 tauS = SaintVenant.solveTauShearJourawski(SECTION_F, funSX, funSY, Tx, Ty);
223 fluxShear = SaintVenant.solveFluxShearJourawski(SECTION_F, funIntSX, funIntSY, Tx, Ty);
224
225 %find the tangential stresses tau due to torsional moment Mt
226 [tauT, tauMaxT, Jtelem, funtFlux, funmTors] = SaintVenant.solveTorsion(SECTION_F, Mt);
227
228 %find center of shear
229 centerS = vpa(SaintVenant.shearCenter(SECTION_F, funIntSX, funIntSY, Tx, Ty));
230
231 %find the value of the ideal monoaxial stress according to Tresca/Von Mises criteria
232 tauTot = tauS + tauT;
233 crit = 'VonMises';
234 sigmaIdVM = SaintVenant.yieldingCriteria(SECTION, sigma, tauTot, crit);
235 crit = 'Tresca';
236 sigmaIdTR = SaintVenant.yieldingCriteria(SECTION, sigma, tauTot, crit);
237
238 %display the solution
239 fprintf(' \t\t - sigma:\n');
240 sigma
241 % fprintf(' \t\t - value of max and min sigma:\n');
242 % sigmaMaxMin
243 fprintf(' \t\t - tau (shear):\n');
244 tauS
245 fprintf(' \t\t - tau (torsion):\n');
246 tauT
247 fprintf(' \t\t - center of pressure:\n');
248 C
249 % fprintf(' \t\t - center of shear:\n');
250 % centerS
251
```

} calcolo delle σ_z (N, M_x, M_y)

} calcolo delle τ (T_x, T_y)

} calcolo delle τ (M_t)

} CENTRO d. TAGLIO

} σ_{id} di TRESCA/VON MISES


```
Editor - C:\Users\marot\Desktop\UnITS\Didattica\SaintVenant\script_sezIPE.m
EDITOR PUBLISH VIEW
SaintVenant.m Graphic.m script1.m script_sezIPE.m +
250 % centerS
251
252
253
254 %%
255 %% *****
256 % ***** COMPUTE NUMERICAL VALUES *****
257 % *****
258 fprintf('- computing the numerical values...\n');
259
260 %set the value of the parameters
261 listOfParameters = [B, H, tw, tf, NN, MMx, MMy, TTx, TTy, MMT];
262 listOfValues = [15, 30, 0.7, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1];
263 % listOfParameters = [a, t, F, W];
264 % listOfValues = [1, 0.1, 1, 1];
265
266 %define the section containing only numerical values and variables x, y, xi, eta (to plot the section
267 %the numerical values of the quantities are necessary)
268 SECTION_P = SaintVenant.numSimplifyFields( ...
269     SaintVenant.subsNumericalValueFields(SECTION_F, listOfParameters, listOfValues));
270
271 %numerical value of the results
272 C_N = vpa(subs(C, listOfParameters, listOfValues));
273 S_N = vpa(subs(centerS, listOfParameters, listOfValues));
274 axisN_N = vpa(subs(axisN, listOfParameters, listOfValues));
275 axisS_N = vpa(subs(axisS, listOfParameters, listOfValues));
276 sigma_N = simplify(vpa(subs(sigma, listOfParameters, listOfValues)));
277 sigmaMaxMin_N = simplify(vpa(subs(sigmaMaxMin, listOfParameters, listOfValues)));
278 funSX_N = simplify(vpa(subs(funSX, listOfParameters, listOfValues)));
279 funSY_N = simplify(vpa(subs(funSY, listOfParameters, listOfValues)));
280 funIntSX_N = simplify(vpa(subs(funIntSX, listOfParameters, listOfValues)));
281 funIntSY_N = simplify(vpa(subs(funIntSY, listOfParameters, listOfValues)));
282 tauS_N = simplify(vpa(subs(tauS, listOfParameters, listOfValues)));
283 fluxShear_N = simplify(vpa(subs(fluxShear, listOfParameters, listOfValues)));
284 tauT_N = simplify(vpa(subs(tauT, listOfParameters, listOfValues)));
285 tauMaxT_N = simplify(vpa(subs(tauMaxT, listOfParameters, listOfValues)));
286 funtFlux_N = simplify(vpa(subs(funtFlux, listOfParameters, listOfValues)));
287 funmTors_N = simplify(vpa(subs(funmTors, listOfParameters, listOfValues)));
288 sigmaIdVM_N = simplify(vpa(subs(sigmaIdVM, listOfParameters, listOfValues)));
289 sigmaIdTR_N = simplify(vpa(subs(sigmaIdTR, listOfParameters, listOfValues)));
290
301
3 usages of "funSX" found
Zoom: 125% UTF-8 CRLF script Ln 1 Col 1
```

PER I GRAFICI SERVONO due VALORI
NUMERICI!! BISOGNA INSERIRLI QUI...

CALCOLO di TUTTI GLI OUTPUT
PRECEDENTI IN FORZA
NUMERICI

```
Editor - C:\Users\marot\Desktop\Units\Didattica\SaintVenant\script_sezIPE.m
EDITOR PUBLISH VIEW
SaintVenant.m Graphic.m script1.m script_sezIPE.m +
294 %%
295 ***** PLOTS *****
296 %
297 % *****
298 fprintf('- plotting...\n');
299
300 % plot of the cross section
301 graphicOptions = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_SECTION');
302 graphicOptionsPt = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_POINT');
303
304 figure(1)
305 hold on
306 title('Plot of the cross section');
307 Graphic.plotSection(SECTION_P, graphicOptions);
308 Graphic.plotCentroid(SECTION_P, graphicOptionsPt);
309 % set(gca, 'XDir', 'reverse');
310 % set(gca, 'YDir', 'reverse');
311 axis equal
312
313
314
315
316 %%
317 %plot of the results of normal stress
318 graphicOptions = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_SECTION');
319 graphicOptionsPt = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_POINT');
320 graphicOptionsEll = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_LINES');
321 graphicOptionsSigma = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_OUTSIGMA');
322 scaleSigma = 0.8;
323
324 figure(2)
325 hold on
326 title('Normal stress analysis');
327 Graphic.plotSection(SECTION_P, graphicOptions);
328 Graphic.plotCentroid(SECTION_P, graphicOptionsPt);
329 Graphic.plotEllipseOfInertia(SECTION_P, graphicOptionsEll);
330 Graphic.plotNormalForceOutput(SECTION_P, C_N, axisN_N, axisS_N, sigma_N, scaleSigma, graphicOptionsSigma);
331 % set(gca, 'XDir', 'reverse');
332 % set(gca, 'YDir', 'reverse');
333 axis equal
334
335
```

} DEFINIZIONE dello STILE
(che' fatte in Graphic.libGraphicStyle)

→ Plot della SEZIONE e/o del GRAFICO
VOLUTO

PER VISUALIZZARE MEGLIO SI PUO'
CAMBIARE LA SCALE DEL GRAFICO


||| ~ SE SERVE SI POSSONO RUOTARE GLI
ASSI

```
Editor - C:\Users\marot\Desktop\UniT5\Didattica\SaintVenant\script_sezIPE.m
EDITOR PUBLISH VIEW
SaintVenant.m Graphic.m script1.m script_sezIPE.m +
334
335
336
337
338 %%
339 %plot of the results of tau due to shear - first moment of area Sx
340 graphicOptions = Graphic.libGraphicStyle('STYLE3_SECTION');
341 graphicOptionsPt = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_POINT');
342 graphicOptions2 = Graphic.libGraphicStyle('STYLE4_DIAGRAMS');
343 numSubs = 40;
344 scale = 0.02;
345
346 figure(3)
347 hold on
348 title('First moment of area (shear) Sx');
349 Graphic.plotDiagramsOnSection(SECTION_P, funSX_N, numSubs, scale, graphicOptions2);
350 Graphic.plotSection(SECTION_P, graphicOptions);
351 Graphic.plotCentroid(SECTION_P, graphicOptionsPt);
352 % set(gca, 'XDir', 'reverse');
353 % set(gca, 'YDir', 'reverse');
354 axis equal
355
356
357
358
359 %%
360 %plot of the results of tau due to shear - first moment of area Sy
361 graphicOptions = Graphic.libGraphicStyle('STYLE3_SECTION');
362 graphicOptionsPt = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_POINT');
363 graphicOptions2 = Graphic.libGraphicStyle('STYLE1_DIAGRAMS');
364 numSubs = 40;
365 scale = 0.1;
366
367 figure(4)
368 hold on
369 title('First moment of area (shear) Sy');
370 Graphic.plotDiagramsOnSection(SECTION_P, funSY_N, numSubs, scale, graphicOptions2);
371 Graphic.plotSection(SECTION_P, graphicOptions);
372 Graphic.plotCentroid(SECTION_P, graphicOptionsPt);
373 % set(gca, 'XDir', 'reverse');
374 % set(gca, 'YDir', 'reverse');
375 axis equal
```

PER I GRAFICI BISOGNA DIRE ANCHE
IL NUMERO DI PUNTI IN CUI SI DIVIDE IL DOMINIO

SI POSSONO DEFINIRE
PIU' STILI GRAFICI IN BASE
A QUELLO CHE SI VUOLE
DISEGNARE

I PLOT SONO PENSATI PER ESSERE
ESEGUITI CON LA STESSA SCALA SUGLI ASS.



— ESEMPLI SEZIONI —

