

ORDINAMENTO
QUICKSORT

ALGORITMI E STRUTTURE DATI

QUICKSORT

QUICKSORT

QUICKSORT

- ▶ Abbiamo visto due algoritmi di ordinamento per comparazione che sono ottimali in termini di tempo:
 $\Theta(n \log n)$

QUICKSORT

- ▶ Abbiamo visto due algoritmi di ordinamento per comparazione che sono ottimali in termini di tempo:
 $\Theta(n \log n)$
- ▶ Ora vedremo un algoritmo che nel caso peggiore richiede tempo quadratico...
- ▶ ...ma nel caso medio richiede tempo $O(n \log n)$

QUICKSORT

- ▶ Abbiamo visto due algoritmi di ordinamento per comparazione che sono ottimali in termini di tempo:
 $\Theta(n \log n)$
- ▶ Ora vedremo un algoritmo che nel caso peggiore richiede tempo quadratico...
- ▶ ...ma nel caso medio richiede tempo $O(n \log n)$
- ▶ Domanda: perché potrebbe avere senso studiare questo algoritmo?

QUICKSORT

QUICKSORT: STORIA



QUICKSORT: STORIA

- ▶ Ideato da Tony Hoare (vincitore del premio Turing nel 1980) nel 1959-60



QUICKSORT: STORIA

- ▶ Ideato da Tony Hoare (vincitore del premio Turing nel 1980) nel 1959-60
- ▶ Quando ben implementato il Quicksort è, nella pratica, più veloce di mergesort e heapsort
- ▶ Questo nonostante abbia un caso peggiore quadratico...



QUICKSORT: STORIA

- ▶ Ideato da Tony Hoare (vincitore del premio Turing nel 1980) nel 1959-60
- ▶ Quando ben implementato il Quicksort è, nella pratica, più veloce di mergesort e heapsort
- ▶ Questo nonostante abbia un caso peggiore quadratico...
- ▶ ... perché il caso **medio** è $O(n \log n)$



QUICKSORT: IDEA DI BASE

QUICKSORT: IDEA DI BASE

- ▶ Il quick sort è un algoritmo "divide et impera"


QUICKSORT: IDEA DI BASE

- ▶ Il quick sort è un algoritmo “divide et impera”
- ▶ L'idea di base è quella di scegliere in un array di n elementi un **pivot**, spostare gli elementi più piccoli prima del pivot e quelli più grandi dopo il pivot.

QUICKSORT: IDEA DI BASE

- ▶ Il quick sort è un algoritmo “divide et impera”
- ▶ L'idea di base è quella di scegliere in un array di n elementi un **pivot**, spostare gli elementi più piccoli prima del pivot e quelli più grandi dopo il pivot.
- ▶ Se applichiamo ricorsivamente lo stesso algoritmo ai due sotto-array risultanti (elementi minori e maggiori del pivot) otteniamo un array ordinato

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO



PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO



Pivot



Dobbiamo partizionare l'array in base al pivot



Pivot

Il Pivot adesso è già nella posizione corretta!

Tutti gli elementi minori lo precedono e quelli maggiori lo seguono

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO



Pivot



Dobbiamo partizionare l'array in base al pivot



Pivot

Il Pivot adesso è già nella posizione corretta!

Tutti gli elementi minori lo precedono e quelli maggiori lo seguono

Ora dobbiamo fare la stessa operazione sui due sottoarray

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO

- ▶ Dobbiamo definire la procedura di partizionamento in modo efficiente
- ▶ Ne esistono diverse, noi vediamo lo schema di partizionamento di Hoare

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO

- ▶ Dobbiamo definire la procedura di partizionamento in modo efficiente
- ▶ Ne esistono diverse, noi vediamo lo schema di partizionamento di Hoare
- ▶ Idea di base: teniamo due indici:
 - ▶ i indica l'ultimo degli elementi minori del pivot
 - ▶ j viene utilizzato per scorrere l'array

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO




PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO



Se $A[j]$ è minore del pivot
incrementiamo i e scambiamo $A[i]$ e $A[j]$

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO

Elementi minori del pivot




Se $A[j]$ è minore del pivot
incrementiamo i e scambiamo $A[i]$ e $A[j]$

In questo caso non cambia nulla (i è uguale a j)

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO


Elementi minori (o uguali) del pivot



Se $A[j]$ è minore (o uguale) del pivot incrementiamo i e scambiamo $A[i]$ e $A[j]$

In questo caso non cambia nulla (i è uguale a j)

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO




Se $A[j]$ è maggiore del pivot
non facciamo nulla

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO




Se $A[j]$ è maggiore del pivot
non facciamo nulla

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO




Se $A[j]$ è minore del pivot
incrementiamo i e scambiamo $A[i]$ e $A[j]$

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO




Se $A[j]$ è minore del pivot
incrementiamo i e scambiamo $A[i]$ e $A[j]$

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO




Se $A[j]$ è minore del pivot
incrementiamo i e scambiamo $A[i]$ e $A[j]$

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO




Se $A[j]$ è minore del pivot
incrementiamo i e scambiamo $A[i]$ e $A[j]$

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO




Se $A[j]$ è maggiore del pivot
non facciamo nulla

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO



Se $A[j]$ è maggiore del pivot
non facciamo nulla


PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO



Abbiamo effettuato una scansione di tutto l'array e abbiamo raccolto tutti gli elementi minori o uguali del pivot negli indici $[0, i]$.

Dobbiamo solo posizionare il pivot tra le due partizioni

PROCEDURA DI PARTIZIONAMENTO



Ci basta scambiare l'elemento in posizione $i + 1$ (che è necessariamente maggiore del pivot o il pivot stesso) con il pivot

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

`x = A[n-1]` # il pivot è l'ultimo elemento dell'array

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

$x = A[n-1]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array

$i = -1$ # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

`x = A[n-1]` # il pivot è l'ultimo elemento dell'array

`i = -1` # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

`for j in range(0, n-1)` # per tutti gli elementi dell'array tranne l'ultimo

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

`x = A[n-1]` # il pivot è l'ultimo elemento dell'array

`i = -1` # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

`for j in range(0, n-1)` # per tutti gli elementi dell'array tranne l'ultimo

`if A[j] ≤ x` # se troviamo un elemento minore del pivot...

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

`x = A[n-1]` # il pivot è l'ultimo elemento dell'array

`i = -1` # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

`for j in range(0, n-1)` # per tutti gli elementi dell'array tranne l'ultimo

`if A[j] ≤ x` # se troviamo un elemento minore del pivot...

`i = i + 1`

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

`x = A[n-1]` # il pivot è l'ultimo elemento dell'array

`i = -1` # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

`for j in range(0, n-1)` # per tutti gli elementi dell'array tranne l'ultimo

`if A[j] ≤ x` # se troviamo un elemento minore del pivot...

`i = i + 1`

 scambia A[i] e A[j] # ...lo spostiamo nella prima parte dell'array

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

`x = A[n-1]` # il pivot è l'ultimo elemento dell'array

`i = -1` # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

`for j in range(0, n-1)` # per tutti gli elementi dell'array tranne l'ultimo

`if A[j] ≤ x` # se troviamo un elemento minore del pivot...

`i = i + 1`

`scambia A[i] e A[j]` # ...lo spostiamo nella prima parte dell'array

`Scambia A[i+1] con A[n-1]` # mettiamo il pivot nella sua posizione finale

`return i+1`

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array)

`x = A[n-1]` # il pivot è l'ultimo elemento dell'array

`i = -1` # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

`for j in range(0, n-1)` # per tutti gli elementi dell'array tranne l'ultimo

`if A[j] ≤ x` # se troviamo un elemento minore del pivot...

`i = i + 1`

`scambia A[i] e A[j]` # ...lo spostiamo nella prima parte dell'array

`Scambia A[i+1] con A[n-1]` # mettiamo il pivot nella sua posizione finale

`return i+1`

Ma a noi servirà partizionare segmenti arbitrari di un array, quindi possiamo usare un'altra versione della procedura di partizionamento che lo applica solo tra due indici

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

$x = A[r]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array (tra gli indici p e r)

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

$x = A[r]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array (tra gli indici p e r)

$i = p-1$ # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

$x = A[r]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array (tra gli indici p e r)

$i = p-1$ # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

for j in range(p, r) # per tutti gli elementi dell'array tranne il pivot

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

$x = A[r]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array (tra gli indici p e r)

$i = p-1$ # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

for j in range(p, r) # per tutti gli elementi dell'array tranne il pivot

if $A[j] \leq x$ # se troviamo un elemento minore del pivot...

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

$x = A[r]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array (tra gli indici p e r)

$i = p-1$ # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

for j in range(p, r) # per tutti gli elementi dell'array tranne il pivot

if $A[j] \leq x$ # se troviamo un elemento minore del pivot...

$i = i + 1$

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

$x = A[r]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array (tra gli indici p e r)

$i = p-1$ # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

for j in range(p, r) # per tutti gli elementi dell'array tranne il pivot

if $A[j] \leq x$ # se troviamo un elemento minore del pivot...

$i = i + 1$

 scambia $A[i]$ e $A[j]$ # ...lo spostiamo nella prima parte dell'array

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

$x = A[r]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array (tra gli indici p e r)

$i = p-1$ # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

for j in range(p, r) # per tutti gli elementi dell'array tranne il pivot

if $A[j] \leq x$ # se troviamo un elemento minore del pivot...

$i = i + 1$

 scambia $A[i]$ e $A[j]$ # ...lo spostiamo nella prima parte dell'array

Scambia $A[i+1]$ con $A[r]$ # mettiamo il pivot nella sua posizione finale

PARTIZIONAMENTO: PSEUDOCODICE

Vediamo una procedura più generale che effettua il partizionamento tra gli indici p e r

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

$x = A[r]$ # il pivot è l'ultimo elemento dell'array (tra gli indici p e r)

$i = p-1$ # posizione iniziale degli elementi minori del pivot

for j in range(p, r) # per tutti gli elementi dell'array tranne il pivot

if $A[j] \leq x$ # se troviamo un elemento minore del pivot...

$i = i + 1$

 scambia $A[i]$ e $A[j]$ # ...lo spostiamo nella prima parte dell'array

Scambia $A[i+1]$ con $A[r]$ # mettiamo il pivot nella sua posizione finale

return $i+1$

PARTIZIONAMENTO: PERCHÉ FUNZIONA?

PARTIZIONAMENTO: PERCHÉ FUNZIONA?

- ▶ Invariante (condizione che rimane vera ad ogni ciclo):
 - ▶ Gli elementi tra l'inizio dell'array e i sono tutti minori o uguali del pivot
 - ▶ Gli elementi tra $i + 1$ e j sono tutti maggiori del pivot

PARTIZIONAMENTO: PERCHÉ FUNZIONA?

- ▶ Invariante (condizione che rimane vera ad ogni ciclo):
 - ▶ Gli elementi tra l'inizio dell'array e i sono tutti minori o uguali del pivot
 - ▶ Gli elementi tra $i + 1$ e j sono tutti maggiori del pivot
- ▶ Ogni iterazione continua a far rispettare questa condizione:

PARTIZIONAMENTO: PERCHÉ FUNZIONA?

- ▶ Invariante (condizione che rimane vera ad ogni ciclo):
 - ▶ Gli elementi tra l'inizio dell'array e i sono tutti minori o uguali del pivot
 - ▶ Gli elementi tra $i + 1$ e j sono tutti maggiori del pivot
- ▶ Ogni iterazione continua a far rispettare questa condizione:
 - ▶ Se il nuovo elemento è maggiore del pivot viene mantenuto nella sua posizione, rispettando quindi la condizione

PARTIZIONAMENTO: PERCHÉ FUNZIONA?

- ▶ Invariante (condizione che rimane vera ad ogni ciclo):
 - ▶ Gli elementi tra l'inizio dell'array e i sono tutti minori o uguali del pivot
 - ▶ Gli elementi tra $i + 1$ e j sono tutti maggiori del pivot
- ▶ Ogni iterazione continua a far rispettare questa condizione:
 - ▶ Se il nuovo elemento è maggiore del pivot viene mantenuto nella sua posizione, rispettando quindi la condizione
 - ▶ Se il nuovo elemento è minore o uguale del pivot, i viene incrementato l'elemento in posizione j viene scambiato con quello in posizione i (che, dato che i è stato incrementato, è maggiore del pivot)

PARTIZIONAMENTO: COMPLESSITÀ

- ▶ Il partizionamento viene fatto con una singola “passata” dell’array (il ciclo for esterno)
- ▶ Tutte le operazioni all’interno e all’esterno del ciclo for hanno un costo costante
- ▶ Ne segue che il partizionamento viene fatto in tempo $\Theta(n)$

QUICKSORT

QUICKSORT: PSEUDOCODICE

QUICKSORT: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array), p , r (indice di inizio e fine)

QUICKSORT: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array), p, r (indice di inizio e fine)

if $p \geq r$:

QUICKSORT: PSEUDOCODICE

```
Parametri: A (un array), p, r (indice di inizio e fine)  
if p ≥ r:  
    return
```

QUICKSORT: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array), p, r (indice di inizio e fine)

if $p \geq r$:

 return

q = partiziona(A, p, r) # indice del pivot dopo il partizionamento

QUICKSORT: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array), p, r (indice di inizio e fine)

if $p \geq r$:

 return

q = partiziona(A, p, r) # indice del pivot dopo il partizionamento

quicksort(A, p, q-1) # chiamata ricorsiva sugli elementi minori o uguali

QUICKSORT: PSEUDOCODICE

Parametri: A (un array), p, r (indice di inizio e fine)

if $p \geq r$:

 return

q = partiziona(A, p, r) # indice del pivot dopo il partizionamento

quicksort(A, p, q-1) # chiamata ricorsiva sugli elementi minori o uguali

quicksort(A, q+1, r) # chiamata ricorsiva sugli elementi maggiori

QUICKSORT: PERCHÉ FUNZIONA?

QUICKSORT: PERCHÉ FUNZIONA?

- ▶ Per un array di dimensione 0 o 1 il quicksort funziona per motivi banali

QUICKSORT: PERCHÉ FUNZIONA?

- ▶ Per un array di dimensione 0 o 1 il quicksort funziona per motivi banali
- ▶ Supponiamo di avere provato che il quicksort funziona per ogni dimensione minore di n , vediamo che funziona per la dimensione n

QUICKSORT: PERCHÉ FUNZIONA?

- ▶ Per un array di dimensione 0 o 1 il quicksort funziona per motivi banali
- ▶ Supponiamo di avere provato che il quicksort funziona per ogni dimensione minore di n , vediamo che funziona per la dimensione n
- ▶ Dopo la procedura di partizionamento il pivot è nella posizione corretta e otteniamo due sotto-array uno che precedete il pivot con tutti gli elementi minori o uguali al pivot e uno con tutti gli elementi maggiori


QUICKSORT: PERCHÉ FUNZIONA?

- ▶ Per un array di dimensione 0 o 1 il quicksort funziona per motivi banali
- ▶ Supponiamo di avere provato che il quicksort funziona per ogni dimensione minore di n , vediamo che funziona per la dimensione n
- ▶ Dopo la procedura di partizionamento il pivot è nella posizione corretta e otteniamo due sotto-array uno che precedete il pivot con tutti gli elementi minori o uguali al pivot e uno con tutti gli elementi maggiori
- ▶ Richiamiamo quicksort sui due sotto-array di dimensione minore di n , che per ipotesi ci restituiranno gli array ordinati
- ▶ Otteniamo tutti gli elementi minori o uguali al pivot ordinati, seguiti dal pivot e da tutti gli elementi maggiori del pivot ordinati. Quindi l'array di n elementi è ordinato.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

- ▶ L'analisi della complessità del quicksort è più delicata di mergesort e heapsort
- ▶ La dimensione degli array nelle chiamate ricorsive dipende dalla procedura di partizionamento
- ▶ La procedura di partizionamento dipende, a sua volta dai dati che abbiamo

POSSIBILI PARTIZIONAMENTI



Un "buon" partizionamento: i due sottoarray risultanti sono ognuno circa la metà dell'array di partenza

POSSIBILI PARTIZIONAMENTI



Un "cattivo" partizionamento: uno dei sotto-array risultanti contiene tutti gli elementi tranne uno e l'altro è vuoto!

QUIZ

In **quali** dei seguenti casi il partizionamento è maggiormente sbilanciato?

1) [1, 2, 3, 4, 5]

2) [2, 6, 5, 3, 4]

3) [1, 2, 5, 4, 3]

4) [5, 4, 3, 2, 1]

QUIZ

In **quali** dei seguenti casi il partizionamento è maggiormente sbilanciato?

1) [1, 2, 3, 4, 5]

2) [2, 6, 5, 3, 4]

3) [1, 2, 5, 4, 3]

4) [5, 4, 3, 2, 1]

QUIZ

In **quali** dei seguenti casi il partizionamento è maggiormente sbilanciato?

1) [1, 2, 3, 4, 5]

2) [2, 6, 5, 3, 4]

3) [1, 2, 5, 4, 3]

4) [5, 4, 3, 2, 1]

“BUON PARTIZIONAMENTO”: ANALISI

“BUON PARTIZIONAMENTO”: ANALISI

- ▶ Assumiamo che ogni partizionamento crei due sottoarray di dimensioni approssimativamente $n/2$
- ▶ L'equazione di ricorrenza diventa quindi:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$$

“BUON PARTIZIONAMENTO”: ANALISI

- ▶ Assumiamo che ogni partizionamento crei due sottoarray di dimensioni approssimativamente $n/2$
- ▶ L'equazione di ricorrenza diventa quindi:
$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$$
- ▶ Per il teorema dell'esperto il tempo di calcolo del quicksort è $\Theta(n \log n)$
- ▶ Ma questo risultato vale solo per un “buon” partizionamento

“CATTIVO PARTIZIONAMENTO”: ANALISI

“CATTIVO PARTIZIONAMENTO”: ANALISI

- ▶ Assumiamo che ogni partizionamento crei un sottoarray vuoto ed uno di dimensione $n - 1$
- ▶ L'equazione di ricorrenza diventa quindi:

$$T(n) = T(n - 1) + T(0) + \Theta(n) = T(n - 1) + \Theta(n)$$

“CATTIVO PARTIZIONAMENTO”: ANALISI

- ▶ Assumiamo che ogni partizionamento crei un sottoarray vuoto ed uno di dimensione $n - 1$
- ▶ L'equazione di ricorrenza diventa quindi:
$$T(n) = T(n - 1) + T(0) + \Theta(n) = T(n - 1) + \Theta(n)$$
- ▶ Se espandiamo $T(n)$ vediamo che abbiamo n “passi ricorsivi”, ognuno dei quali esegue un lavoro lineare rispetto alla dimensione dell'array da ordinare
- ▶ Come risultato otteniamo $\Theta(n^2)$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

- ▶ Nel caso peggiore quindi otteniamo $\Theta(n^2)$
- ▶ Ma quanto è frequente il caso peggiore?

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

- ▶ Nel caso peggiore quindi otteniamo $\Theta(n^2)$
- ▶ Ma quanto è frequente il caso peggiore?
- ▶ Supponiamo che le nostre partizioni siano molto sbilanciate: la prima metà include $1/10$ dell'array e la seconda ne include $9/10$
- ▶ Lo stesso ragionamento vale anche per $1/100$ e $99/100$, etc.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

▶
$$T(n) = T\left(\frac{9}{10}n\right) + T\left(\frac{1}{10}n\right) + \Theta(n)$$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ


- ▶ $T(n) = T\left(\frac{9}{10}n\right) + T\left(\frac{1}{10}n\right) + \Theta(n)$

- ▶ Esplicitiamo la costante nascosta c nell' $\Theta(n)$:

$$T(n) = T\left(\frac{9}{10}n\right) + T\left(\frac{1}{10}n\right) + cn$$


- ▶ Costruiamo l'albero delle chiamate ricorsive

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ




ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

"costo" per livello




ANALISI DELLA COMPLESSITÀ




Quale è l'altezza dell'albero?

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ



ANALISI DELLA COMPLESSITÀ



ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

- ▶ Stiamo eseguendo al più cn passi per ognuno degli $\Theta(\log n)$ livelli dell'albero
- ▶ Di conseguenza il tempo di esecuzione è ancora $\Theta(n \log n)$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ

- ▶ Stiamo eseguendo al più cn passi per ognuno degli $\Theta(\log n)$ livelli dell'albero
- ▶ Di conseguenza il tempo di esecuzione è ancora $\Theta(n \log n)$
- ▶ Cosa succede nel "caso medio"?
- ▶ È possibile provare che, se la scelta del pivot viene effettuata in modo casuale, il **tempo atteso** di esecuzione è $\Theta(n \log n)$

QUICKSORT: POSSIBILI VARIANTI

QUICKSORT: POSSIBILI VARIANTI

- ▶ Esistono molte varianti del quicksort per minimizzare il rischio di cadere nel caso peggiore

QUICKSORT: POSSIBILI VARIANTI

- ▶ Esistono molte varianti del quicksort per minimizzare il rischio di cadere nel caso peggiore
- ▶ Invece di scegliere l'ultimo elemento come pivot, viene scelto un elemento a caso che viene spostato in ultima posizione (Randomized-Quicksort)

QUICKSORT: POSSIBILI VARIANTI

- ▶ Esistono molte varianti del quicksort per minimizzare il rischio di cadere nel caso peggiore
- ▶ Invece di scegliere l'ultimo elemento come pivot, viene scelto un elemento a caso che viene spostato in ultima posizione (Randomized-Quicksort)
- ▶ Vengono presi tre elementi e la mediana dei tre viene usata come pivot

QUICKSORT: POSSIBILI VARIANTI

- ▶ Esistono molte varianti del quicksort per minimizzare il rischio di cadere nel caso peggiore
- ▶ Invece di scegliere l'ultimo elemento come pivot, viene scelto un elemento a caso che viene spostato in ultima posizione (Randomized-Quicksort)
- ▶ Vengono presi tre elementi e la mediana dei tre viene usata come pivot
- ▶ I libri "algorithms in C", "algorithms in Java" di Robert Sedgwick trattano molti di questi miglioramenti

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Come sono distribuiti gli input? Consideriamo array A di lunghezza n , con elementi diversi tra loro, e assumiamo ogni permutazione sia equiprobabile.
- ▶ L'analisi che faremo vale uguale anche per randomized quicksort.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Come sono distribuiti gli input? Consideriamo array A di lunghezza n , con elementi diversi tra loro, e assumiamo ogni permutazione sia equiprobabile.
- ▶ L'analisi che faremo vale uguale anche per randomized quicksort.
- ▶ Il **rango** di un elemento $a \in A$ è la sua posizione nell'array A ordinato.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Come sono distribuiti gli input? Consideriamo array A di lunghezza n , con elementi diversi tra loro, e assumiamo ogni permutazione sia equiprobabile.
- ▶ L'analisi che faremo vale uguale anche per randomized quicksort.
- ▶ Il **rango** di un elemento $a \in A$ è la sua posizione nell'array A ordinato.
- ▶ Indichiamo con z_i l'elemento di A di rango i , quindi $Z = [z_1, \dots, z_n]$ è l'array ordinato.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Cosa domina il costo di quicksort?

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Cosa domina il costo di quicksort?
- ▶ Il costo è uguale al numero totale di confronti del tipo $A[j] \leq pivot$ in **tutte** le chiamate di partition. Chiamo X la **variabile aleatoria** che conta il numero totale di confronti in partition.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Cosa domina il costo di quicksort?
- ▶ Il costo è uguale al numero totale di confronti del tipo $A[j] \leq pivot$ in **tutte** le chiamate di partition. Chiamo X la **variabile aleatoria** che conta il numero totale di confronti in partition.
- ▶ Ogni coppia z_i, z_j di elementi verrà confrontata al più una volta. Perché?

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Cosa domina il costo di quicksort?
- ▶ Il costo è uguale al numero totale di confronti del tipo $A[j] \leq pivot$ in **tutte** le chiamate di partition. Chiamo X la **variabile aleatoria** che conta il numero totale di confronti in partition.
- ▶ Ogni coppia z_i, z_j di elementi verrà confrontata al più una volta.
Perchè?
- ▶ perchè confronto solo con il pivot, che a fine partition non viene più toccato.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Cosa domina il costo di quicksort?
- ▶ Il costo è uguale al numero totale di confronti del tipo $A[j] \leq pivot$ in **tutte** le chiamate di partition. Chiamo X la **variabile aleatoria** che conta il numero totale di confronti in partition.
- ▶ Ogni coppia z_i, z_j di elementi verrà confrontata al più una volta. Perché?
- ▶ perchè confronto solo con il pivot, che a fine partition non viene più toccato.
- ▶ Sia $X_{i,j}$ una v.a. che vale 1 se confronto z_i con z_j e 0 altrimenti.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- Possiamo scrivere:

$$X = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n X_{i,j}$$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- Possiamo scrivere:

$$X = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n X_{i,j}$$

- Ci interessa il numero atteso di confronti:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n X_{i,j} \right] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \mathbb{E}[X_{i,j}]$$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- Possiamo scrivere:

$$X = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n X_{i,j}$$

- Ci interessa il numero atteso di confronti:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n X_{i,j} \right] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \mathbb{E}[X_{i,j}]$$

- Vale anche $\mathbb{E}[X_{i,j}] = \text{Pr}\{X_{i,j} = 1\}$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Qual è la probabilità che z_i sia confrontato con z_j ?

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Qual è la probabilità che z_i sia confrontato con z_j ?
- ▶ Sia $Z_{i,j} = [z_i, z_{i+1}, \dots, z_j]$, e sia z_k il primo elemento di $Z_{i,j}$ ad essere scelto come pivot.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Qual è la probabilità che z_i sia confrontato con z_j ?
- ▶ Sia $Z_{i,j} = [z_i, z_{i+1}, \dots, z_j]$, e sia z_k il primo elemento di $Z_{i,j}$ ad essere scelto come pivot.
- ▶ Se $z_k = z_i$ o $z_k = z_j$, allora $X_{i,j} = 1$ altrimenti $X_{i,j} = 0$. Why?

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Qual è la probabilità che z_i sia confrontato con z_j ?
- ▶ Sia $Z_{i,j} = [z_i, z_{i+1}, \dots, z_j]$, e sia z_k il primo elemento di $Z_{i,j}$ ad essere scelto come pivot.
- ▶ Se $z_k = z_i$ o $z_k = z_j$, allora $X_{i,j} = 1$ altrimenti $X_{i,j} = 0$. Why?
- ▶ Se scelgo un $z_k, k \neq i, j$, allora z_i e z_j finiscono in due call ricorsive diverse, e non possono più essere confrontati.

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

- ▶ Qual è la probabilità che z_i sia confrontato con z_j ?
- ▶ Sia $Z_{i,j} = [z_i, z_{i+1}, \dots, z_j]$, e sia z_k il primo elemento di $Z_{i,j}$ ad essere scelto come pivot.
- ▶ Se $z_k = z_i$ o $z_k = z_j$, allora $X_{i,j} = 1$ altrimenti $X_{i,j} = 0$. Why?
- ▶ Se scelgo un $z_k, k \neq i, j$, allora z_i e z_j finiscono in due call ricorsive diverse, e non possono più essere confrontati.

- ▶ Per ipotesi sulla distribuzione:

$$Pr\{z_k \text{ è il primo pivot in } Z_{i,j}\} = \frac{1}{j - i + 1}$$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

$$\blacktriangleright Pr\{X_{i,j} = 1\} = \frac{2}{j - i + 1}$$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

$$\blacktriangleright \Pr\{X_{i,j} = 1\} = \frac{2}{j - i + 1}$$

$$\blacktriangleright \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{2}{j - i + 1} < \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{w=1}^n \frac{1}{w} e$$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

$$\blacktriangleright \Pr\{X_{i,j} = 1\} = \frac{2}{j - i + 1}$$

$$\blacktriangleright \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{2}{j - i + 1} < \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{w=1}^n \frac{1}{w} e$$

$$\blacktriangleright \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{w=1}^n \frac{1}{w} = \sum_{i=1}^{n-1} O(\log n) = O(n \log n)$$

ANALISI DELLA COMPLESSITÀ NEL CASO MEDIO

$$\text{▶ } Pr\{X_{i,j} = 1\} = \frac{2}{j - i + 1}$$

$$\text{▶ } \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{2}{j - i + 1} < \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{w=1}^n \frac{1}{w} e$$

$$\text{▶ } \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{w=1}^n \frac{1}{w} = \sum_{i=1}^{n-1} O(\log n) = O(n \log n)$$

▶ La complessità nel caso medio è $O(n \log n)$!